



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE AH 0859058

Permito de circulación. Osvědčení o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registroerimistunnistus. Άδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzījums. Fogalmi engedély. Certifikat ta' Registrazzjoni. Keitkenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reģistrēšitilodistuss. Registreringsbeviset. Prometna dozvola.

N°

A324971RM19

(A)

EX703PX

(B) 12.12.2014

(C.2.1) ISOTRAS SRL

(C.2.3) VIA MONTE SOLAROLO 293
FIUMICINO (RM)
(07535551001)

N°

A324971RM19

(A)

EX703PX

2

(D.1) VOLVO

(D.2) 24A3C C3XA4F

(D.3) FH (460 E6/ADR)

(E) YV2RTY0A5FB714070

(F.1)

(F.2) 18000 (F.3) 44000 (G) 7205

(I) 29.11.2019

(J) N3

(J.1) TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO -USO
DI TERZI

(J.2) TS (CABINATO CON RALLA)

(K) OCYV209EST014ADG

E11*2007/46*0271*08

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 36720

(O.2)

(P.1) 12777,00 (P.2) 345,00 (P.3) GASOL

(P.5) VOLVO

(Q)

(S.1)

2

(S.2)

(U.1) 79

(U.2)

1350

(V.1)

(V.2)

(V.3) 0,2582

(V.5)

0,002500

(V.6) 0,50

(V.7)

(V.9) 136/2014B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N°

A324971RM19

(A)

EX703PX

3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 11/RM/960040
COSTRUTTORE: VOLVO TRUCK CORPORATION
LUNGHEZZA 6,113 M LARGHEZZA 2,550 M
AVANZ.RALLA MIN: 575 MM - MAX: 575 MM
FORZA ORIZZONTALE: 90 KN
CARICO VERTICALE MASSIMO: 11,00 T
ALTEZ.RALLA MIN: 152 MM - MAX: 300 MM
PNEUMATICI:

1^ASSE: R22.5 -S-; 2^ASSE: R22.5 -D-
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
REGOLARE.)

DATA 16.11.2019 (RM0001LQ77W)

RISP IL REG 595/2009*136/2014B

(EURO VI)

CON DISPOSITIVO ANTIPARTICOLATO

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 07500

ASSE POST.KG. 12000

SEGUE MOTORE: D13K460 EUVI

FR.MOT: EPG&RET O VEB/VEB+ CON/S.RET

CODIFICA PNEUMATICI:

A=385/65 B=385/55 C=315/80 D=315/70

E=355/50 F=315/60 J=295/60 L=13R22.5

INDICI DI CARICO MINIMI PER ASSI

ANTER: 154/- G; POST: -/146 G.

COMBINAZIONI AMMESSE PNEUMATICI: AC/
BD/CC/DD/LL/EF/EJ/FF.

CLASSI ADR: FL-AT-OX-EX/II-EX/III.

CAMBIO:MEC.AUTOMATIZZATO O MECCANICO

IN ALT. POSTI TOTALI = 4.

AG. 6968

N°A324971RM19

(A) EX703PX

4

IL VEICOLO PUO' ESSERE PRODOTTO CON
SBALZO POST. DI 825 MM; IN TAL CASO
LUNGHEZZA MAX. INFERIORE DI 223 MM.